



美国AV自动阀门世界级的流体处理专家

不锈钢阀门



1/4"		选项 S	选项 SS
连接方式		管式	管式
阀体材料		303 不锈钢	316 不锈钢
密封材料		BUNA (STD)	BUNA (STD)
弹簧 (单作用)		镀镍	镀镍
螺线管体		聚酰胺 66	聚酰胺 66
螺线管杆		303 不锈钢	303 不锈钢
尺寸 LxWxH (单作用)英寸		6.15 x 1 x 1.94	6.15 x 1 x 1.94
流量 Cv		1.8	1.8
可用线圈		所有的 7019 系列*	所有的 7019 系列*
摸 数	单作用:	L2003AAWR-S	L2003AAWR-SS
	双作用:	L2003ABWW-S	L2003ABWW-SS
	3位, 中位闭塞:	L2003CBWDW-S	L2003CBWDW-SS
	3 位 中位排气:	L2003DBWDW-S	L2003DBWDW-SS
	3 位 中位带压:	L2003EBWDW-S	L2003EBWDW-SS



美国AV自动阀门世界级的流体处理专家

不锈钢阀门



1/2"		选项 S	选项 SS
连接方式		管式	管式
阀体材料		303 不锈钢	316 不锈钢
密封材料		BUNA (STD)	BUNA (STD)
弹簧 (单作用)		镀镍	镀镍
螺线管体		聚酰胺 66	聚酰胺 66
螺线管杆		303 不锈钢	303 不锈钢
尺寸 LxWxH (单作用)英寸		6.9 x 1.25 x 2.5	6.9 x 1.25 x 2.5
流量 Cv		4.0	4.0
可用线圈		所有的 7019 系列*	所有的 7019 系列*
摸数	单作用:	L4505AAWR-S	L4505AAWR-SS
	双作用:	L4505ABWW-S	L2003ABWW-SS
	3位, 中位闭塞:	L4505CBWDW-S	L4505CBWDW-SS
	3 位 中位排气:	L4505DBWDW-S	L4505DBWDW-SS
	3 位 中位带压:	L4505EBWDW-S	L4505EBWDW-SS



美国AV自动阀门世界级的流体处理专家 不锈钢阀门



NAMUR 标准		选项 S	选项 SS
连接方式		板式	板式
阀体材料		303 不锈钢	316 不锈钢
密封材料		BUNA (STD)	BUNA (STD)
弹簧 (单作用)		镀镍	镀镍
插头 - 体		聚酰胺 66	聚酰胺 66
螺线管体		303 不锈钢	303 不锈钢
螺线管杆		303 不锈钢	316 不锈钢
尺寸 LxWxH (单作用 NEMA 4)		6.12 x 1 x 1.65	6.12 x 1 x 1.65
流量 Cv		1.8	1.8
可用线圈		所有 7019 系列*	所有 7019 系列*
模数	单作用-右: 单作用-左: 双作用:	D20-001-S D20-002-S D20-009-S	D20-001-SS D20-002-SS D20-009-SS



美国AV自动阀门世界级的流体处理专家

不锈钢阀

K02 系列

- 可选基板式安装
- 3 通可堵塞1口为2通运行
- 直作用电磁阀
- 1/8 or 1/4 NPT
- 常闭或常开
- 国际电气制造业协会标准 : Nema 4, 4x and Nema 7



在线连接		选项 SS	
阀体材料		303 不锈钢	
密封材料		氟橡胶	
尺寸(LxWxH)		0.98 x 3.1 x 0.98	
流量 Cv		0.1	
AVAILABLE COILS		所有 7019 系列*	
模数	常闭: 1/8" NC 3通: 1/4" NC 3通:	K02-014 K02-018	
	常开: 1/8" NO 3通: 1/4" NO 3通:	K02-019 K02-020	

如需要其他类型的不锈钢选项请联系我们

*注：所有 7019 系列线圈 (12VDC , 24VDC , 125VDC , 24VAC , 110VAC , 220VAC , 防水/防爆) 都能供客户选用，并可单独销售。